

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit Fensterfolien.

Pos. .... **Untergrundvorbereitung**  
Fugenoberflächen mechanisch reinigen. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken.

.....lfm. EP ..... € GP ..... €

Pos. .... **Abdichtung**  
Liefern und Einbauen einer elastischen Fensterfolie für innen z.B. pinta fenband i . Einseitig selbstklebend, und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN EN 41083.  
Die Fensterfolie ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Die Folie hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

- frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Dampfdiffusionshemmend

Die Fensterfolie ist auf Rollen anzuliefern.

Folienabmessung: mm Breite: mm

Beispiel Hersteller:  
pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

.....lfm. EP ..... € GP ..... €