

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit vorkomprimierten dauerelastischen Dichtungsband.

Pos. **Untergrundvorbehandlung**
Fugenflanken sind zu säubern. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken. Fugentoleranzen über 50 % des kleinsten Wertes sind in geeigneter Form zu egalisieren

.....lfm. EP € GP €

Pos. **Abdichtung**
Liefern und Einbauen eines dauerelastischen Abdichtungsbandes, pintaband C, einseitig selbstklebend, werkseitig vorkomprimiert. Hergestellt und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN 53571 und DIN 4102.
Imprägnierung mit einer Bitumenemulsion mit verzögerndem Rückstellverhalten. Das Dichtungsband ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Das Band hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

- frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
- Tausalzbeständig
- dampfdiffusionsoffen und schalldämmend

Das Band ist auf Rollen mit einer Vorkomprimierung von mehr als 20 % und entsprechend der Fugenbreite richtig dimensioniert, anzuliefern. Ein Einbau außerhalb der vorgegebenen Empfehlung ist nicht zulässig.

Bandbreite mind. das 2-fache der vorkomprimierten Banddicke,
kleinste Fugenbreite = Banddicke

Bandabmessung (Fugentoleranz): mm Breite: mm

Beispiel: Hersteller
pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

.....lfm. EP € GP €