

FENSTERMONTAGE IM ALTBAU

Vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtband füllt ungleichmäßige Fugen

Das Dichtungsband **PINTA-BAND 3COMPLETE RENOVA** eignet sich für Problemstellen in der Altbausanierung. Das mit Acrylaten imprägnierte und vorkomprimierte Multifunktionsband kann in allen Bereichen der Fenster-Anschlussfuge eingesetzt werden. Es dient der Luft- und Schlagregendichtung sowie der Schall- und Wärmedämmung. Unebene Flächen im Mauerwerk werden durch die formschlüssige Expansion des Bandes ausgeglichen. Das Band

wird auf der Rückseite des Blendrahmens angebracht. Es wird von oben beginnend angeklebt und dabei angedrückt. Nach der Montage dehnt es sich aus – dadurch füllt es ungleichmäßige Fugen zwischen Baukörper und Fenster aus. Da zwischen Innen- und Außenraum ein Raumgeichtsgefälle herrscht, entsteht auf der Innenseite eine höhere Dichtigkeit als außen, was eine permanente Fugenaustrocknung von innen nach außen bewirkt. Das Band

erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse B1, der Schlagregendichtheit DIN 18542 BG 1 und BG R 600 Pa und der Fugenschalldämmung, IFT-Richtlinie 59 dB. Durch die besondere Struktur des Bandrückens kann meist auf einen Glatzstrich verzichtet werden; es fällt lediglich eine Spachtelung in Teilbereichen an.

Pinta Abdichtung GmbH

31675 Bückeburg

Tel.: (05722) 8936-0, Fax: -16

www.pinta-abdichtung.com



Fenstermontage mit dem Dichtband »3Complete Renova« von Pinta

PROFIL UND KONTRA

Konterfräse in verschiedenen Ausbaustufen von Stegherr

Die **KONTERFRÄSE KF** ist ein Bearbeitungszentrum zum Ablängen, Fräsen, Bohren und Dübeln. Sechs Bearbeitungen an Profilen erledigt sie programmgesteuert und ohne Umrüstzeit. Zwei gegenläufige Frässpindeln ermöglichen die

ausrissfreie Konterfräsung längsprofilierter Werkstücke. Auch die Bohrungen für Dübel- oder Schraubverbindungen werden programmgesteuert ausgeführt. Programmgesteuertes Hochdruckbeileimen und Einsetzen von Dübeln be-

herrscht die Maschine ebenfalls. Sie ist in verschiedenen Ausbaustufen lieferbar: mit Motorvarianten von 4 bis 7,5 kW, verschiedenen Spindellängen und Werkzeugaufnahmen; mit zwei oder vier Hubspindeln, pneumatisch oder mit Servoantrieb, mit Werkzeugwechsler, mit einfacher Ablängsäge, mit Zugsäge oder NC-gesteuerter Säge. Die Maschine erkennt Teile per Barcode-Scanner und wird über Symbole auf einem Touchscreen intuitiv bedient.



Stirnholz ist ihr Metier:
Konterfräse KF von Stegherr

Stegherr GmbH & Co. KG


93128 Regenstauf

Tel.: (09402) 501-0, Fax: -49

www.stegherr.net

S+S Maschinenbau GmbH

Ihr Spezialist für Verleim- und Rahmenpressen



S+S Maschinenbau GmbH

S+S Bachackerweg 3
93055 Regensburg-Irl

Tel.: +49 (0) 9401/53948-0

Fax: +49 (0) 9401/53948-10

E-mail: info@s-s-pressen.de

www.s-s-pressen.de